

_____ m² Spielfeld- und Laufbahnflächen nach DIN 18035 T 5
in folgendem Aufbau:

_____ m² _____ cm Filterschicht (nach Bedarf) gem. DIN 18035 herstellen.
Frostschutzkies 0-32 mm profilgerecht einbauen und mit
geeigneter Walze statisch verdichten.

_____ m² **15 cm** Tragschicht GELSENROT® 0-32 (Lava) profilgerecht
einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.

_____ m² **6 cm** Dynamische Schicht GELSENROT® 0-15 (Lava) mit
Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und im
feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und
verdichten. Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte
Gefälle nachzuweisen.

_____ m² **5 cm** Deckschicht GELSENROT
mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und
im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen,
verdichten (Minstdicke im verdichteten Zustand 4 cm) und
wettkampffähig herrichten. Durch ein Nivellement ist das nach
DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.
Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch
ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.
Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstraße 16
45892 Gelsenkirchen
Telefon (0209) 7 00 08-0
Telefax (0209) 7 00 08-99
info@gelsenrot.de

oder gleichwertig