

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> 15 cm Tragschicht (=Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB) profilgerecht einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> 6 cm Dynamische Schicht GELSENROT® 0-16

**Farbe:** \_\_\_\_\_

frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und statisch verdichten.  
Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> 4 cm Deckschicht GELSENROT® 0-8;

**Farbe:** \_\_\_\_\_

Entwickelt für die speziellen Anforderungen von wassergebunden Wegedecken mit guter Wasserdurchlässigkeit, frostbeständig, mit Prüfzeugnis gem. FLL "Planung, Bau und Pflege von wassergebunden Wegen".

Frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen, verdichten (Mindestdicke im verdichteten Zustand 4 cm).

Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.

Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.  
Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH  
Engelbertstraße 16  
45892 Gelsenkirchen  
Telefon (0209) 7 00 08-0  
Telefax (0209) 7 00 08-99  
[info@gelsenrot.de](mailto:info@gelsenrot.de)

oder gleichwertig